赤外線放射温度計　PSCマーク付

SK-8700Ⅱ

No.8261-00

￥10,400(税込￥10,920)

- ●バックライト付
- ●ホールド機能付
- ●放射率　0.95固定
- ●レーザマーカON、OFF機能付

測定範囲:－20～315℃
分 解 能:1℃
測定精度:－20～100℃：±2℃
　　101～315℃：±2%rdg
　（条件）測定環境温度23±5℃、放射率0.95の黒体炉を
　　校正に使用したとき
測定環境:0～50℃、80%rh以下
放 射 率:0.95
距離係数:D：S＝8：1
寸法･質量:(W)41.5×(H)160×(D)65mm　約140g
電　　源:9V乾電池 6 F22(006P)1個
付 属 品:センサキャップ(ハンドストラップ付)1個
　　本体ビニールカバー　1枚
　　取扱説明書　1部
　　9V乾電池 6 F22(006P)1個

●ビニールケース装着時（標準付属）

温度

【測定領域】(SK-8700Ⅱ)
本器の測定領域は、測定距離によって下図のように変化します。



ポケット放射温度計（ラッパ型照準器付）

PC-8400

No.1080-00

￥5,800(税込￥6,090)

測定範囲:－60～240℃
測定精度:－60～－41℃：±5℃
　　－40～－21℃：±4℃
　　－20～－0.1℃：±3℃
　　0～99.9℃：±2℃
　　100～199℃：±（3%reading）℃
　　200～240℃：±（4%reading）℃
　（条件）測定環境温度23℃±5℃、放射率0.95の黒体炉を
　　校正に使用したとき
放 射 率:0.05～1.00設定可能
距離係数:D：S=3：1
　　D：測定距離　S：測定領域直径
寸法･質量:(W)51×(H)122×(D)22.5mm　約63g（乾電池含む）
電　　源:リチウムコイン電池(CR2032)
付 属 品:取扱説明書 1 枚
　　リチウムコイン電池（CR2032） 1 コ
　　予備リチウムコイン電池 1 コ（装着済み）
　　ネックストラップ 1 本
　　本体ビニールカバー　1枚

- ●最高温度（MAX）表示機能
- ●最低温度（MIN）表示機能
- ●LOCK機能（連続測定機能）
- ●オートパワーOFF機能
- ●放射率設定機能

【測定領域】(PC-8400)
本器の測定領域は、測定距離によって下図のように変化します。



温度